



Anlehnbügel Genf



” Pure Eleganz für den gehobenen Aussenraum, wo nebst der Funktionalität auch die Ästhetik eine Rolle spielt.

Hauptmerkmale

- Anlehnparkter mit klarer Linienführung für ein bis zwei Velos
- Geformt aus Edelstahlrohr mit fein gebogenen Enden
- Einsetzbar für Einzel- oder Reihenanlagen zum sicheren und standfesten Abstellen von Fahrrädern
- Ausführung in Edelstahl für den besonders anspruchsvollen Einsatzort
- Langlebige und stabile Konstruktion sowohl für grosse wie auch kleine Velos
- Zum Anlehnen von Velos eignet sich die Materialisierung speziell, da sie bezüglich Kratzern und Schlägen besonders unempfindlich ist
- Die Anschliessmöglichkeit von Rad und Rahmen ist mit einem Seil- oder Bügelschloss gegeben
- Chromstahl ist korrosionsbeständig und auch nach langjährigem Gebrauch makellos
- Ausführung zum Einbetonieren für einen nahtlosen Bodenanschluss
- Die Bügel werden in Fundamente einbetoniert
- Bodeneinstand mit Rohrquetschung für einen festen Halt im Fundament
- Ausführung gemäss Plan der Stadt Genf Nr. 4609-01

Technische Daten

- Höhe: 750 mm, Länge: 750 mm
- Rohr-Durchmesser 48.3 mm
- Biegeradius R 95
- Einbautiefe: 200 mm
- Material CNS 1.4301 (V2A), Oberfläche geschliffen, Korn 320
- Empfohlener Bügelabstand bei Reihenaufstellung: min. 800 mm

