

## Pinces à vélos Clip



### Caractéristiques principales

- Des supports pour vélo pour une utilisation optimale de l'espace
- Angle d'incidence flexible pour les applications où la profondeur de l'espace de stationnement est limitée
- Système de parking peu encombrant avec des étriers de support en forme de V
- Facile à entretenir car il n'y a pas de contact avec le sol lorsque l'installation est fixée au mur
- Le décalage de hauteur lors du montage peut être choisi afin que les guidons ne se croisent pas
- Les pincres peuvent également être installées avec un grand espacement, sans décalage de hauteur
- Système d'expansion illimitée des installations
- Largeurs de pneus allant jusqu'à 60 mm
- Des pincres fabriquées avec un excellent savoir-faire
- Suspensions de roue Clip KX avec housse de protection synthétique pour une protection des jantes
- Trois systèmes de stationnement à choix :
  1. Pincres KD  
Accès direct au niveau du sol
  2. Pincres KX  
Pincres avec guide-roues et étrier de support de la roue avant
  3. Pincres KS  
Pince avec support de montage pour bétonnage, pour un accès au niveau du sol

” Grâce aux pincres à vélos Clip, les garages à vélos peuvent être aménagés individuellement en fonction des conditions locales.

### Caractéristiques techniques

- Étrier de support en tube en acier  $\varnothing$  42 mm
- Étrier de support et pincres en acier rond  $\varnothing$  12 mm
- Crochet de suspension courbé en acier rond  $\varnothing$  8 mm
- Support de montage en acier, extrémités arrondies : 45/45X3 mm avec trous de fixation  $\varnothing$  10 mm
- Traitement de surface galvanisé à chaud selon DIN EN ISO1461

### Options

- Câble de sécurité antivol pour fixation murale

