



BikeClick®



Die Radhalterungen werden einfach auf die Trägerschiene geklipst. Die Verriegelung erfolgt ohne besonderen Kraftaufwand. Durch Aneinanderreihen der Trägerschienen sind der Anzahl von Fahrradparkplätzen keine Grenzen gesetzt.

Die speziell geschweifte Form ist felgenschonend und berücksichtigt auch die empfindlichen Scheibenbremsen; für die Aufnahme von Radtypen bis 55 mm Reifenbreite. Die optimale Auslastung der Platzverhältnisse wird durch die Hoch-/Tief-Anordnung erreicht.

Technische Daten BikeClick® mit 2 Radhaltern:

Achsmasse: 40 cm, Gesamtlänge Trägerschiene: 80 cm, Materialisierung: Stahl promatverzinkt

„ *Der erste Veloständer, der dank Cliptechnik ohne Werkzeug und unabhängig von Energie in wenigen Sekunden aufgebaut und sofort nutzbar ist.*



Versandpackung inkl. Montageanleitung

Anordnung einseitig, 90°		
Typ	Anzahl Veloplätze	Gesamtlänge
BikeClick®	2	80 cm



Hoch-/Tief-Anordnung für gute Auslastung



Anlage beliebig erweiterbar



Verriegelung durch Fingerdruck