

# Traversa

Die bewährten Rohrtraversen, anfänglich in Keller und Garage eingesetzt, finden aufgrund der platzsparenden und unterhaltsfreundlichen Konstruktion, vermehrt Verwendung in Unterständen und auf Freiflächen.



Typ RXE – ideal wenn auch Kinder zu den Benutzern zählen



Typ RZE – die Rohrtraverse, welche alle Pneugrößen mühelos aufnimmt

Velo-Reihenständer zur ein- und doppelseitigen Aufstellung. Halteklammern KD für das einfache Einfahren sowie KX, zum Einhängen des Vorderrades. Das Modell KX verfügt über eine Radführung mit aufgeschweisstem Haltebügel. Mit Kunststoffhülle für eine schonende Aufnahme der Felgen. Wahlweise können die Klammern KD und KX, oder ausschliesslich das Modell KX eingesetzt werden.

## Optionen nach Wahl

Bodenstützen zum Einbetonieren, Bodenstützen mit Boden-Montageplatten

Typen	RXE, RZE	RXD, RZD	RXL, RZL, RXR, RZR
Abstände	400 mm	400 mm	550 mm
Anordnung	einseitig 90°	doppelseitig 90°	links / rechts 45°
Veloplätze	Gesamtlängen in mm		
3	1200		1250
4	1600		1800
5	2000		2350
6	2400		2900
8		1350	
10		1750	
12		2150	
14		2550	
16		2950	

