

Schwenkbarrieren

Diese Abschränkungen beruhigen Areale und halten unerwünschten Verkehr fern. Schwenkbarrieren verhindern auch, dass Personen, Kinder oder Zweiradfahrer unachtsam auf befahrene Strassen gelangen.



Zweckmässige und robuste Lösung bei Arealen, Liegenschaften und Wegen



Bildung einer Schikane für den Durchlass von Personen

Je nach Bedarf können Ganz- oder Teilweg-Abschränkungen gebildet werden. Schwenkbarrieren werden bei Schulen, Wohnsiedlungen, Gemeinschaftszentren usw. installiert. Die robusten Produkte aus verzinktem Stahl können in jeder 90°-Stellung verriegelt werden. Der Riegel ist mit einem Vorhängeschloss abschliessbar (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Schwenkbarrieren sind in sieben Normlängen lieferbar: 1.50 / 1.75 / 2.00 / 2.25 / 2.50 / 2.75 und max. 3.00 m. Auslieferung mit reflektierenden roten Leuchtbändern

Optionen

- Bügelrohr, damit Kinder nicht unachtsam unter der Barriere durchrennen können
- Diagonalrohr, ab Länge 2.50 m statisch erforderlich
- Einbau von 1 oder 2 Schliesszylindern (Sicherheitszugang)



Gehäuse angeschweisst für den Einbau eines Schliesszylinders



Gehäuse angeschweisst für den Einbau von zwei Schliesszylindern

