

Autopa Mini



” **Le gardien de parking intelligent de Velopa en format compact et avec, sur demande, des couleurs personnalisées.**

Options

- Douille de sol pour visser le potelet
- Pied de montage en acier (sans point de rupture)
- Thermolaqué dans la couleur de votre choix (RAL, NCS, IGP)
- Solutions de fermeture :
Verrouillage d'urgence KABA 5000, KESO 2000
Préparé pour le plan de fermeture sur site
(KABA, KESO, SEA, Safos)

Caractéristiques principales

- Le blocage de parking éprouvé Autopa-spécial en petit format
- Autopa Mini offre une fiabilité absolue tout en restant très discret
- Le potelet de la place de stationnement se rabat à la main et se trouve sous le véhicule lorsque l'emplacement est occupé
- Lorsqu'on a quitté le parking, il suffit de relever le potelet Autopa et de le verrouiller
- Équipé de deux étriers latéraux pour empêcher le stationnement entre les potelets
- Point de rupture bien pensé pour prévenir les dommages sur le potelet, le revêtement de sol et la fondation. L'endommagement du véhicule reste également minimal.
- 85 – 105 mm de haut lors du passage du véhicule, en fonction de la variante de montage
- Étiquette fluorescente et film de sécurité 3M réfléchissant (rouge ou blanc)
- Bague d'amortissement en caoutchouc pour un mouvement de bascule peu bruyant
- Étriers latéraux harmonieusement courbés
- Fixation au sol par chevillage du socle
- Montage conceptuellement simple avec trois vis d'ancrage fournies à la livraison
- La douille de fixation à sceller dans le béton en option permet un retrait temporaire ou une utilisation à un autre endroit (p. ex. en cas de déménagement)
- Douille de fixation avec 3 vis M10 pour une fixation et un démontage aisés
- Structure résistante à la corrosion des années durant grâce à une galvanisation à chaud de qualité

Caractéristiques techniques

- Hauteur à partir du sol : 645 mm
- Tube vertical \varnothing 60/2,5 mm avec tuyau de renfort au niveau du pied \varnothing 50/3,0 mm
- Étrier latéral \varnothing 30 mm – largeur de construction 700 mm, hauteur 525 mm
- Fixation affleurante au sol 105 mm à l'état replié, 85 mm pour un encastrement optimal 20 mm sous le sol
- Vis d'ancrage M10x98 mm
- Couvercle saillant en tôle d'acier promatisée, riveté sur les côté du potelet
- Plaque de fond en fonte d'aluminium \varnothing 160 mm, avec 3 perforations \varnothing 13 mm
- Douille de fixation au sol en acier galvanisé, soudée au socle \varnothing 160/8 mm, longueur de la douille de sol 250 mm, \varnothing 48 mm, avec 3 vis CNS M10x16 mm et rondelles
- Surface en acier galvanisé à chaud selon la norme DIN EN ISO1461

Autopa Mini



Des variantes chromatiques individuelles permettent d'opter pour une intégration gaie, harmonieuse et dynamique dans l'environnement.

